



HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ



www.westontools.com.mx

© CATÁLOGO/2020

Bola de Acero para Remolque

Hecho de acero forjado
Totalmente pulido y
conado



Código	Medida	Diámetro de vástago	Capacidad de carga
2-60130	1-7/8"	3/4"	2000 lbs
2-60140	1-7/8"	1"	3500 lbs
2-60150	2"	3/4"	3500 lbs
2-60160	2"	1"	5000 lbs
2-60170	2-5/16"	1"	5000 lbs

Enganche para Remolque

Se adapta a lengüeta de remolque recta y bolas de remolque de 2"

Estos acopladores están diseñados para aplicaciones exigentes.



Código	Tamaño de bola	Para lengüeta	Capacidad de carga
2-60106	2"	2-1/2"	3000 lbs
2-60116	2"	2"	3500 lbs

Enganche para Remolque Tipo A

Cuentan con un agujero
conector para una fácil
instalación



Código	Medida	Capacidad de carga
2-60180	2"	5000 lbs
2-60190	2"	7000 lbs

Lengüeta para Remolque Doble Bola

Mango de 10"
Acero sólido



Código	Medida	Capacidad de carga
2-60123	2" y 2-5/16"	10000 lbs

Lengüeta para Remolque Triple Bola

Mango de 10"
Acero sólido
Distancia bola grande a
perno: 8"
Distancia bola chica a
perno: 7"
Diámetro de perno: 5/8"
Para recibidores de 2"



Código	Medida	Capacidad de carga
2-60126	1-7/8", 2" y 2-5/16"	10000 lbs

Lengüeta para Remolque Triple Bola con Gancho

Mango de 10"
Acero sólido
Distancia bola grande a
perno: 8"
Distancia bola chica a
perno: 7"
Diámetro de perno: 5/8"
Para recibidores de 2"



Código	Medida	Capacidad de carga
2-60128	1-7/8", 2" y 2-5/16"	10000 lbs

Lengüeta para Remolque para Bola de 2"

Acero sólido



Código	Mango	Tubo receptor	Desarrollo	Capacidad de carga
2-60120	8.5"	2"	2"	5000 lbs

Perno para Lengüeta con Seguro

Báscula seguridad para sujetar
la lengüeta al remolque
Acero sólido



Código	Medida
2-60230	1/2"
2-60240	5/8"

Gato con Rueda Giratoria para Remolque

Acabado en zinc con
manivela lateral
Elevación 10"



Código	Capacidad	Altura de soporte	Diámetro de Tuba	Diámetro de Rueda
2-60200	1000 lbs	12.7" - 22.7"	2"	6"

Gato Fijo para Remolque

Acabado en zinc



Código	Altura soporte	Avance de la pata	Elevación	Capacidad estática
2-60210	24-1/2" - 53"	13-1/2"	15"	6000 lbs

Gato Fijo para Remolque

Accionamiento lateral
Acabado en zinc



Código	Elevación	Capacidad estática
2-60220	15"	8000 lbs

Gato Mecánico para Ferrocarril

Ídolo para usar en máxima
pesada, fermoso, alineación
de riel, etc.
Cuenta con acción rápida para
bajar y también baja desde
a derecha.
De estructura simple y fácil
de usar



Código	Capacidad de carga	Elevación	Altura total	Largo de ala
2-60242	5 Ton	160 mm	345 mm	43 mm
2-60244	10 Ton	180 mm	410 mm	45 mm
2-60246	15 Ton	280 mm	580 mm	60 mm

Gato para Transmisión

Creado para montaje
de transmisiones en
automóviles.
Soplete de acero.
Estructura reforzada



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
2-60250	0.5 Ton	21.5 cm	56 cm	34.5 Kg
2-60255	1 Ton	21 cm	78 cm	72.5 Kg

Gato Patín Hidráulico

Estuche plástico.
Silla giratoria de 360°
para mayor versatilidad.
Estructura de acero para
mayor durabilidad.
Rueda giratoria trasera
para facilitar la maniobra.
Aparatos ergonomía
para un mejor manejo



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
2-60260	2 Ton	13.5 cm	37.5 cm	8 kg

Gato Patín Hidráulico ANSI

Estuche plástico.
Silla giratoria de 360°
para mayor versatilidad.
Estructura de acero para
mayor durabilidad.
Rueda giratoria trasera
para facilitar la maniobra



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
2-60270	2.25 Ton	13 cm	37.5 cm	14.5 kg
2-60275	3 Ton	9.2 cm	46.5 cm	35.5 kg

Gato Patín Hidráulico

Uso rudo.
Incluyen manual desmontable para un
mejor manejo en talleres e industria.
Charlas de acero sólido para un mejor
agarré del chasis



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
2-60435	3.25 Ton	9.8 cm	53.5 cm	44.5 Kg
2-60265	3 Ton	15 cm	49 cm	35 kg



Gato Patín Hidráulico Largo

Uso profesional.
Mango desmontable.
Hecho de acero sólido



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
2-60280	3 Ton	14 cm	67 cm	55 kg
2-60285	5 Ton	15 cm	56 cm	87 kg

Lengüeta para Remolque para Bola de 2"

Acero sólido



Código	Mango	Tubo receptor	Desarrollo	Capacidad de carga
2-60120	8.5"	2"	2"	5000 lbs

Perno para Lengüeta con Seguro

Báscula seguridad para sujetar
la lengüeta al remolque
Acero sólido



Código	Medida
2-60230	1/2"
2-60240	5/8"

Gato con Rueda Giratoria para Remolque

Acabado en zinc con
manivela lateral
Elevación 10"



Código	Capacidad	Altura de soporte	Diámetro de Tuba	Diámetro de Rueda
2-60200	1000 lbs	12.7" - 22.7"	2"	6"

Gato Patín Neumático

Presión de trabajo:
0.6-0.8 MPa
Extensiones de altura:
75 + 45mm
Capacidad de levante:
2000-9 Ton
10Ton-9.6cm



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Peso
2-60370	25 Ton	18.5 cm	49 kg

Torre Mecánica para Carga ANSI

Ídolo para estabilizar y dar una
mayor seguridad a vehículos
levantados.
Adaptable, cuenta con tornillo
endurecido



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
2-60310	3 Ton	28.5 m	42.5 cm	6.4 Kg
2-60365	6 Ton	39 cm	60.5 cm	12.4 Kg
2-60355	12 Ton	46.5 cm	71.5 cm	27.3 Kg

Gato Mecánico de Escalera

Altura del producto 121.9cm



Código	Capacidad de carga	Altura mínima	Altura máxima	Peso
2-60290	3 Ton	12.5 cm	102 cm	14 kg

Gato Fijo para Remolque

Acabado en zinc



Código	Altura soporte	Avance de la pata	Elevación	Capacidad estática
2-60210	24-1/2" - 53"	13-1/2"	15"	6000 lbs

Gato Fijo para Remolque

Accionamiento lateral
Acabado en zinc



Código	Elevación	Capacidad estática
2-60220	15"	8000 lbs

Gato Mecánico para Ferrocarril

Ídolo para usar en máxima
pesada, fermoso, alineación
de riel, etc.
Cuenta con acción rápida para
bajar y también baja desde
a derecha.
De estructura simple y fácil
de usar



Código	Capacidad de carga	Elevación	Altura total	Largo de ala
2-60242	5 Ton	160 mm	345 mm	43 mm
2-60244	10 Ton	180 mm	410 mm	45 mm
2-60246	15 Ton	280 mm	580 mm	60 mm

Grúa para Camioneta

Malecote con cable de
acero incluido y manivela
Altura máxima/mínima
de levante 2.4m/58cm
Radio máximo/mínimo
1.32m/90cm
Capacidad de carga
estático 250kg.
Gira 360°



Código	Capacidad de carga	Base	Peso
2-60440	1 Ton	27 x 27cm	50kg

Grúa Plegable para Motor Tipo Pluma de 1Ton

Ídolo para remover
motores en vehículos
Brazo superior reforzado
de 4 posiciones con
gancho de acero con
pestillo de seguridad
Ruedas de acero de
gran resistencia para
facilitar movilidad



Código	Elevación	Largo	Alto	Ancho
2-60380	2.5 - 200cm	152cm	150cm	110cm

Grúa Plegable para Motor de 2 Ton

Ídolo para remover motores en
vehículos
Construcción de acero para
máxima durabilidad
Brazo superior reforzado de
4 posiciones con gancho de
acero con pestillo de seguridad
Ruedas de acero de gran
resistencia para facilitar
movilidad



Código	Elevación	Largo	Alto	Ancho
2-60445	2.5 - 230cm	180cm	156cm	104cm

SopORTE para Motor

Construcción de acero pesado para máxima durabilidad
Dimensiones: 87 x 19.5 x 19cm



Código	Capacidad	Peso
2-60375	1,000 lbs	21 Kg

SopORTE para Motor Transversal

Para cambios de soportes de motor, clutch y cajas de transmisión con seguridad
Reguladores de altura
Soportes laterales de goma
Dos soportes con cadena
Ajustable a diferentes medidas



Código	Capacidad	Longitud	Peso
2-60460	5Ton	150cm	22 Kg

Cama para Mecánico Acolchonada

Colchoneto que brinda mayor descanso en la espalda dando más horas de productividad
Carro con 4 rodajas giratorias para posicionarse fácilmente debajo del automóvil
De 1 posición



Código	Medidas
2-60295	92x42.5 x 9.5cm

Cama para Mecánico Plástica

Fabricada con plástico rígido
Diseño ligero para mayor movilidad
Resistente a solventes, grasas y combustibles
Con respaldo en la cabeza para mayor comodidad
Ruedas giratorias



Código	Tamaño	Capacidad	Peso	Medida
2-60298	36"	127 kg	3 kg	91.4x40x10cm
2-60300	40"	136 kg	5 kg	101.6 x47.5x13cm

Cama para Mecánico Plástica con Bandeja Magnética

Forma ergonómica que brinda mayor descanso en la espalda dando más horas de productividad
Chumbras magnéticas laterales para herramientas
Carro con 6 ruedas giratorias que ofrecen una movilidad excelente



Código	Tamaño	Medidas
2-60302	40"	101x47.5x13cm

Portapower Hidráulico

Utillado
Para trabajos de enderizado de carcasas y alineación de equipo pesado
Incluye: bomba, pistón, piso de pata y 12 accesorios
Altura máxima del pistón: 327mm
Altura máxima del pistón: 453mm
Carro del pistón: 124mm



Código	Capacidad	Peso
2-60325	4 ton	17kg
2-60320	10ton	31kg

AUTOMOTRIZ

Cilindro Hidráulico Baja Altura Portátil

Todos los modelos incluyen anillo rápido macho de 1/4" y tapa guardapistón
Acabado de esmalte fosforescente para una mayor resistencia a la corrosión
La aleación de acero de alta resistencia ofrece mayor durabilidad



Código	Capacidad de carga	Carrera	Avance efectivo del área del cilindro	Avance de capacidad de aceite	Altura mínima	Presión de trabajo	Peso	Dimensiones (mm)			
								A	B	C	D
2-60425	5 Ton	9 mm	9.6 cm³	8.6 cm³	40 mm	51 MPa	0.75 kg	63	44	40	25
2-60410	10 Ton	11 mm	15.9 cm³	17.5 cm³	45 mm	61.7 MPa	1.3 kg	78	56	45	35
2-60415	20 Ton	17 mm	33.2 cm³	36.4 cm³	60 mm	59.1 MPa	3.1 kg	104	80	60	55
2-60420	30 Ton	17 mm	50.2 cm³	55.3 cm³	65 mm	58.6 MPa	5 kg	125	100	65	65
2-60430	50 Ton	19 mm	78.5 cm³	149.1 cm³	75 mm	62.4 MPa	8.8 kg	153	125	75	80

Lavadora de Partes de 20 Galones

Fuente de alimentación 220V



Código	Capacidad	Peso
2-60395	20 Galones	25 Kg

Sandblaster de 20 Galones

Puerta lateral
Fabricado en acero Q235
Con estante de almacenamiento y guantes de uso rápido
Luces incorporadas dentro de la cabina
Ventana de inspección: 22 1/2" x 10 1/2"



Código	Dimensiones	Aire requerido	Presión Frecuencia	Peso
2-60290	34" x 22" x 54-3/4"	125 PSI	110V/60 Hz	48 kg

Sandblaster Portable de 10 Galones

Equipada con boquilla cerámica, mandrin, manguera, embudo de llenado, tapacho de lona, filtro y ruedas de goma
Fabricado en acero Q235
Aire requerido: 60-125 PSI
Boquillas: 2, 2.5, 3 y 3.5mm
Largo de manguera: 3m



Código	Dimensiones	Medida del tanque	Peso
2-60385	32-1/2" x 19" x 13"	12" x 20"	18 kg

