



LUBRICACIÓN



**Bomba de Palanca
Alto Rendimiento**

Accionamiento con palanca.
No se recomienda para agua o líquidos corrosivos.
Ideal para diesel, petróleo y queroseno.
El tubo de acero es ajustable hasta 94 cm.
Con tuercas de fijación a tornos.
Incluye: Codo redondo macho-hembra.



Código	Flujo	Ø Entrada	Ø Salida	Largo del tubo	Largo de manguera
Z-60725	90 L/100 bombazos	1"	3/4"	94cm	213 cm

Engrasadora de Pie y Palanca - 6kg


Código	Capacidad	Diametro de bocan	Altura	Largo de manguera
W-70150	6 Kg	6"	14"	2m

Inyector de Grasa


Código	Presión
A-16520	6,000 PSI
A-16522	10,000 PSI



Sistema de elevado neumático que levanta su coche.
Cón charola receptáculo metálico de 13cm de profundidad y 37cm de diámetro.
Presión de aire requerida para vaciar el aceite 116 - 145 PSI.
Brazo telescópico.



Código	Capacidad del tanque	Dimensiones	Peso
Z-60400	18 galones (68 L)	520 x 440 x 910 cm	16kg
Z-60405	28 galones (106 L)	510 x 510 x 1120 cm	25kg

Engrasadora de Pie y Palanca - 16kg


Código	Capacidad	Diametro de bocan	Altura	Largo de manguera
W-70160	16 Kg	8.3"	15"	2m

Aplicador flexible.
Cuerpo de acero.
Agujero ergonómico para una mejor aplicación.



Código	Capacidad
A-16536	125ml
A-16537	250ml
A-16538	500ml

Serve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento.
Disponible en empaque blister o a granel.
Rosca cónica a prueba de goteo.
Compatible con grasa estándar.



Código	Descripción
A-16534	1/8" NPT Blister con 1 pieza
A-16535	1/8" NPT

Serve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento.
Disponible en empaque blister o a granel.



Serve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento.
Disponible en empaque blister o a granel.



Serve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento.
Disponible en empaque blister o a granel.



Serve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento.
Disponible en empaque blister o a granel.



Serve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento.



Serve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento.



Serve para aplicar la grasa en los automóviles o en las chumaceras y en máquinas donde hay movimiento.



A-16507	1/4"-28
A-16510	1/8"-27 NPT
A-16516	1/4"-18 NPT

A-16552-1	55 Piezas.
A-16552-2	70 Piezas.

MANGUERAS PLÁSTICAS - AFLOJATODO

Adaptador "Y"

WESTON

Pinza para Ensamble

WESTON

Válvula para Manguera

WESTON

Accesorios para manguera de lubricación y enlentecimiento
Juego con 3 piezas



Código Medida

STW-6216-2	1/4"
STW-6216-6	1/2"

Boquilla Plana

WESTON

Código Medida

STW-6215-2	1/4"
STW-6215-6	1/2"

Accesorios para manguera de lubricación y enlentecimiento
Juego con 5 piezas



Código Medida

STW-6213-2	1/4"
STW-6213-4	3/8"
STW-6213-6	1/2"

Aflojatodo en Aerosol

WESTON

Código Medida

STW-6211-2	1/4"
STW-6211-4	3/8"
STW-6211-6	1/2"

Lubricante y removedor de óxido:
Multiuso
Protege metal
Expulsa la humedad
Afloja piezas oxidadas
Libera piezas pegadas



Código Contenido

STM-900580	450 ml.
------------	---------

Aflojatodo Spray

TECK BOND

Código Presentación

Z20945:	Batolla recargable de gatillo con boquilla - 16 oz
Z20950:	Lata de aerosol con aplicador - 3 oz
Z20955:	Lata de aerosol con aplicador - 5.5 oz
Z20960:	Lata de aerosol con aplicador - 8 oz
Z20965:	Lata de aerosol con aplicador - 11 oz
Z20967:	Lata de aerosol con turbo tapa - 13.2 oz
Z20970:	Lata metálica - 1 gal
Z20975:	Turbo metálico - 5 gal

Sella bolas metálicas rígidas
Medio torque
No escume
Color rojo
Viscosidad alta
Lubrica, limpia, penetra y
afloja



Código Contenido

TB-AFLO2805	380g
-------------	------

LUBRICANTES PARA ESPECIALISTAS - ACEITES PARA CORTE DE METALES

TECK BOND

Limpia Contactos

Elimina el óxido, grasa y
humedad
Restaura la conductividad
Transparente



Código Contenido

TB-LCSP380G	380g
-------------	------

Limpia Contactos Dielectrónico

No inflamable, elimina el
óxido, grasa y humedad



Código Contenido

TB-LCDIELECTRICO	380g
------------------	------

Silicon Liquido

Lubrica, protege y desmolda
Multiuso



Código Contenido

TB-SLSPL234G	234g
--------------	------

Aceite para Corte de Metales - EP-Xtra

Fluido de corte de uso múltiple
de alto rendimiento

Funciona en todos los metales
y todas las aplicaciones que no
requieren una fórmula a base
de agua

Promueve el rendimiento
y prolonga la vida útil de la
herramienta



Código Contenido

TM-10004E	4 oz (118.29ml)
TM-10016E	16 oz (473.17ml)
TM-10128E	1 gal (3.78L)
TM-10640E	5 gal (18.92L)

Aceite para Corte de Metales - Aluminio

Diseñado para metales no
ferrosos como aluminio, latón,
cobre y zinc

Minimiza o elimina el desgaste
de la herramienta durante el
mechanizado

No mancha y proporciona un
mismo acabado en las partes
pequeñas



Código Contenido

TM-220004A	4 oz (118.29 ml)
TM-220016A	16 oz (473.17 ml)
TM-220128A	1 gal (3.78L)

Aceite para Corte de Metales - ProTap

Fórmula amigable con el medio
ambiente, la versión sin cloro
de EP-Xtra

Efectivo en metales desde acero
inoxidable hasta aluminio



Código Contenido

TM-30016P	16 oz (473.17ml)
TM-30128P	1 gal (3.78L)

Aceite para Corte de Metales - Xtra-Thick

Rendimiento extremo para
metales duros: inox, titanio,
acero inoxidable; cualquier
metal hasta 45 dureza Rockwell

Especialmente indicado para

cortes en metales duros, cortes
profundos, trabajos de torno y
molino y raspado de tuberías



Código Contenido

TM-20016F	16 Oz (473.17ml)
-----------	------------------

Absorbente para Aceite

Arcilla absorbente de uso
general
Mantene las superficies secas,
limpias y seguras

No biodegradable



Código Contenido

AB-050	50 lbs (22.68kg)
--------	------------------

